



IES INDOOR REPORT

PHOTOMETRIC FILENAME : 4CRDI-XX-L12-835U-L12-835D-XXX-DIM1-UNV-ON-CSU-RS-WHD-WM_.IES

DESCRIPTION INFORMATION (From Photometric File)

IESNA:LM-63-2002

[TEST] GEN from UL #13131414.09 and #13257153.11

[TESTLAB]

[ISSUE DATE] 19-DEC-2024

[MANUFAC] WILLIAMS INDOOR

[MORE] H.E. WILLIAMS, INC. - CARTHAGE, MO

[LUMCAT] 4CRDI-xx-L12-835U-L12-835D-xxx-DIM1-UNV-ON-CSU-RS-WHD-WM

[MORE]

[LUMINAIRE] White formed aluminum housing, narrow distrib anodized aluminum reflector trim w/clear cover glass up,

[MORE] narrow spot distrib white painted regressed prismatic lens trim down

[LAMP] Two white LEDs (one up/one down)

CHARACTERISTICS

Lumens Per Lamp	N.A. (absolute)
Total Lamp Lumens	N.A. (absolute)
Luminaire Lumens	2281
Total Luminaire Efficiency	N.A.
Luminaire Efficacy Rating (LER)	66
Total Luminaire Watts	34.6735
Ballast Factor	1.00
CIE Type	Semi-Direct
Spacing Criterion (0-180)	0.24
Spacing Criterion (90-270)	0.24
Spacing Criterion (Diagonal)	0.26
Basic Luminous Shape	Circular
Luminous Length (0-180)	0.21 ft (Diameter)
Luminous Width (90-270)	0.21 ft (Diameter)
Luminous Height	0.00 ft

LUMINANCE DATA (cd/sq.m)

Angle In Degrees	Average 0-Deg	Average 45-Deg	Average 90-Deg
45	40281	40281	40281
55	28692	28692	28692
65	20968	20968	20968
75	11005	11005	11005
85	7262	7262	7262

IES INDOOR REPORT

PHOTOMETRIC FILENAME : 4CRDI-XX-L12-835U-L12-835D-XXX-DIM1-UNV-ON-CSU-RS-WHD-WM_IES

CANDELA TABULATION

	<u>0.0</u>	<u>22.5</u>	<u>45.0</u>	<u>67.5</u>	<u>90.0</u>	<u>112.5</u>	<u>135.0</u>	<u>157.5</u>	<u>180.0</u>	<u>202.5</u>
0.0	13950.000	13950.000	13950.000	13950.000	13950.000	13950.000	13950.000	13950.000	13950.000	13950.000
2.5	12700.000	12700.000	12700.000	12700.000	12700.000	12700.000	12700.000	12700.000	12700.000	12700.000
5.0	9578.000	9578.000	9578.000	9578.000	9578.000	9578.000	9578.000	9578.000	9578.000	9578.000
7.5	6065.000	6065.000	6065.000	6065.000	6065.000	6065.000	6065.000	6065.000	6065.000	6065.000
10.0	3332.000	3332.000	3332.000	3332.000	3332.000	3332.000	3332.000	3332.000	3332.000	3332.000
12.5	1729.000	1729.000	1729.000	1729.000	1729.000	1729.000	1729.000	1729.000	1729.000	1729.000
15.0	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000
17.5	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
20.0	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
22.5	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
25.0	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
27.5	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
30.0	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
32.5	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
35.0	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
37.5	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
40.0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42.5	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
45.0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
47.5	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
50.0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52.5	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55.0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
57.5	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
60.0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
62.5	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
65.0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
67.5	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
70.0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72.5	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
75.0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
77.5	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
80.0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
82.5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
85.0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
87.5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
90.0	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
92.5	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
95.0	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
97.5	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
100.0	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
102.5	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
105.0	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
107.5	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
110.0	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
112.5	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
115.0	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
117.5	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
120.0	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
122.5	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
125.0	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
127.5	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
130.0	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016
132.5	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270

IES INDOOR REPORT

PHOTOMETRIC FILENAME : 4CRDI-XX-L12-835U-L12-835D-XXX-DIM1-UNV-ON-CSU-RS-WHD-WM_IES

CANDELA TABULATION - (Cont.)

135.0	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942
137.5	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
140.0	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
142.5	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302
145.0	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498
147.5	61.028	61.028	61.028	61.028	61.028	61.028	61.028	61.028	61.028	61.028
150.0	139.612	139.612	139.612	139.612	139.612	139.612	139.612	139.612	139.612	139.612
152.5	256.652	256.652	256.652	256.652	256.652	256.652	256.652	256.652	256.652	256.652
155.0	387.068	387.068	387.068	387.068	387.068	387.068	387.068	387.068	387.068	387.068
157.5	509.124	509.124	509.124	509.124	509.124	509.124	509.124	509.124	509.124	509.124
160.0	621.566	621.566	621.566	621.566	621.566	621.566	621.566	621.566	621.566	621.566
162.5	760.342	760.342	760.342	760.342	760.342	760.342	760.342	760.342	760.342	760.342
165.0	977.284	977.284	977.284	977.284	977.284	977.284	977.284	977.284	977.284	977.284
167.5	1348.886	1348.886	1348.886	1348.886	1348.886	1348.886	1348.886	1348.886	1348.886	1348.886
170.0	1991.352	1991.352	1991.352	1991.352	1991.352	1991.352	1991.352	1991.352	1991.352	1991.352
172.5	2977.417	2977.417	2977.417	2977.417	2977.417	2977.417	2977.417	2977.417	2977.417	2977.417
175.0	4129.007	4129.007	4129.007	4129.007	4129.007	4129.006	4129.006	4129.006	4129.006	4129.006
177.5	5049.441	5049.441	5049.441	5049.441	5049.441	5049.441	5049.441	5049.441	5049.441	5049.441
180.0	5404.000	5404.000	5404.000	5404.000	5404.000	5404.000	5404.000	5404.000	5404.000	5404.000

Vert. Horizontal Angles

	<u>225.0</u>	<u>247.5</u>	<u>270.0</u>	<u>292.5</u>	<u>315.0</u>	<u>337.5</u>	<u>360.0</u>
0.0	13950.000	13950.000	13950.000	13950.000	13950.000	13950.000	13950.000
2.5	12700.000	12700.000	12700.000	12700.000	12700.000	12700.000	12700.000
5.0	9578.000	9578.000	9578.000	9578.000	9578.000	9578.000	9578.000
7.5	6065.000	6065.000	6065.000	6065.000	6065.000	6065.000	6065.000
10.0	3332.000	3332.000	3332.000	3332.000	3332.000	3332.000	3332.000
12.5	1729.000	1729.000	1729.000	1729.000	1729.000	1729.000	1729.000
15.0	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000
17.5	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
20.0	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
22.5	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
25.0	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
27.5	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
30.0	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
32.5	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
35.0	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
37.5	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
40.0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42.5	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
45.0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
47.5	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
50.0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52.5	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55.0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
57.5	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
60.0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
62.5	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
65.0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
67.5	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
70.0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72.5	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
75.0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
77.5	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
80.0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

IES INDOOR REPORT**PHOTOMETRIC FILENAME : 4CRDI-XX-L12-835U-L12-835D-XXX-DIM1-UNV-ON-CSU-RS-WHD-WM_.IES****CANDELA TABULATION - (Cont.)**

82.5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
85.0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
87.5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
90.0	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
92.5	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
95.0	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
97.5	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
100.0	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
102.5	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
105.0	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
107.5	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
110.0	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
112.5	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
115.0	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
117.5	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
120.0	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
122.5	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
125.0	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
127.5	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
130.0	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016
132.5	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
135.0	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942	7.942
137.5	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
140.0	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
142.5	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302
145.0	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498	25.498
147.5	61.028	61.028	61.028	61.028	61.028	61.028	61.028
150.0	139.612	139.612	139.612	139.612	139.612	139.612	139.612
152.5	256.652	256.652	256.652	256.652	256.652	256.652	256.652
155.0	387.068	387.068	387.068	387.068	387.068	387.068	387.068
157.5	509.124	509.124	509.124	509.124	509.124	509.124	509.124
160.0	621.566	621.566	621.566	621.566	621.566	621.566	621.566
162.5	760.342	760.342	760.342	760.342	760.342	760.342	760.342
165.0	977.284	977.284	977.284	977.284	977.284	977.284	977.284
167.5	1348.886	1348.886	1348.886	1348.886	1348.886	1348.886	1348.886
170.0	1991.352	1991.352	1991.352	1991.352	1991.352	1991.352	1991.352
172.5	2977.417	2977.417	2977.417	2977.417	2977.417	2977.417	2977.417
175.0	4129.006	4129.006	4129.007	4129.007	4129.007	4129.007	4129.007
177.5	5049.441	5049.441	5049.441	5049.441	5049.441	5049.441	5049.441
180.0	5404.000	5404.000	5404.000	5404.000	5404.000	5404.000	5404.000

IES INDOOR REPORT**PHOTOMETRIC FILENAME : 4CRDI-XX-L12-835U-L12-835D-XXX-DIM1-UNV-ON-CSU-RS-WHD-WM_.IES****ZONAL LUMEN SUMMARY**

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0-20	1043.07	N.A.	45.70
0-30	1195.12	N.A.	52.40
0-40	1295.75	N.A.	56.80
0-60	1413.26	N.A.	61.90
0-80	1450.79	N.A.	63.60
0-90	1453.14	N.A.	63.70
10-90	744.38	N.A.	32.60
20-40	252.69	N.A.	11.10
20-50	323.00	N.A.	14.20
40-70	144.91	N.A.	6.40
60-80	37.54	N.A.	1.60
70-80	10.13	N.A.	0.40
80-90	2.35	N.A.	0.10
90-110	3.31	N.A.	0.10
90-120	5.38	N.A.	0.20
90-130	8.55	N.A.	0.40
90-150	41.73	N.A.	1.80
90-180	828.34	N.A.	36.30
110-180	825.03	N.A.	36.20
0-180	2281.49	N.A.	100.00

Total Luminaire Efficiency = N.A. %

ZONAL LUMEN SUMMARY

Zone	Lumens
0-10	708.76
10-20	334.30
20-30	152.05
30-40	100.64
40-50	70.31
50-60	47.19
60-70	27.41
70-80	10.13
80-90	2.35
90-100	1.54
100-110	1.77
110-120	2.07
120-130	3.17
130-140	6.43
140-150	26.75
150-160	170.79
160-170	292.64
170-180	323.18

IES INDOOR REPORT

PHOTOMETRIC FILENAME : 4CRDI-XX-L12-835U-L12-835D-XXX-DIM1-UNV-ON-CSU-RS-WHD-WM_.IES

COEFFICIENTS OF UTILIZATION - ZONAL CAVITY METHOD

Effective Floor Cavity Reflectance 0.20

RC	80				70				50			30			10			0
RW	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
0	110	110	110	110	104	104	104	104	91	91	91	79	79	79	69	69	69	64
1	104	101	99	96	98	96	94	92	85	84	82	75	74	73	66	66	65	61
2	99	94	90	86	93	89	85	82	80	77	75	72	70	68	64	63	62	58
3	94	87	82	78	89	83	79	75	75	72	70	68	66	64	62	60	59	56
4	89	82	76	72	85	78	74	70	72	68	65	65	63	61	60	58	56	54
5	85	77	72	68	81	74	69	66	68	65	62	63	60	58	58	56	54	52
6	81	73	68	64	78	70	65	62	65	62	59	61	58	56	56	54	52	50
7	78	70	64	60	75	67	62	59	63	59	56	59	56	54	55	52	51	49
8	75	67	61	58	72	64	60	56	60	57	54	57	54	52	53	51	49	48
9	72	64	59	55	69	62	57	54	58	55	52	55	52	50	52	50	48	47
10	70	62	57	53	67	60	55	52	57	53	51	54	51	49	51	49	47	46

IES INDOOR REPORT

PHOTOMETRIC FILENAME : 4CRDI-XX-L12-835U-L12-835D-XXX-DIM1-UNV-ON-CSU-RS-WHD-WM_.IES

UGR TABLE - CORRECTED

Reflectances

Ceiling Cavity	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor Cavity	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Room Size UGR Viewed Crosswise

X=2H	Y=2H	14.7	15.5	15.6	16.3	17.4	14.7	15.5	15.6	16.3	17.4
	3H	15.6	16.3	16.5	17.1	18.2	15.6	16.3	16.5	17.1	18.2
	4H	15.8	16.4	16.7	17.3	18.4	15.8	16.4	16.7	17.3	18.4
	6H	15.8	16.4	16.7	17.3	18.4	15.8	16.4	16.7	17.3	18.4
	8H	15.8	16.3	16.7	17.2	18.3	15.8	16.3	16.7	17.2	18.3
	12H	15.8	16.3	16.7	17.2	18.3	15.8	16.3	16.7	17.2	18.3

UGR Viewed Endwise


4H	2H	15.0	15.6	15.9	16.5	17.6	15.0	15.6	15.9	16.5	17.6
	3H	16.0	16.5	16.9	17.4	18.6	16.0	16.5	16.9	17.4	18.6
	4H	16.3	16.7	17.2	17.6	18.8	16.3	16.7	17.2	17.6	18.8
	6H	16.3	16.7	17.3	17.6	18.8	16.3	16.7	17.3	17.6	18.8
	8H	16.3	16.7	17.3	17.6	18.8	16.3	16.7	17.3	17.6	18.8
	12H	16.3	16.6	17.3	17.6	18.7	16.3	16.6	17.3	17.6	18.7
8H	4H	16.2	16.6	17.2	17.5	18.7	16.2	16.6	17.2	17.5	18.7
	6H	16.4	16.7	17.3	17.6	18.8	16.4	16.7	17.3	17.6	18.8
	8H	16.4	16.7	17.4	17.6	18.8	16.4	16.7	17.4	17.6	18.8
	12H	16.4	16.6	17.4	17.6	18.8	16.4	16.6	17.4	17.6	18.8
12H	4H	16.2	16.5	17.1	17.4	18.6	16.2	16.5	17.1	17.4	18.6
	6H	16.3	16.6	17.3	17.5	18.7	16.3	16.6	17.3	17.5	18.7
	8H	16.4	16.6	17.3	17.5	18.8	16.4	16.6	17.3	17.5	18.8

Maximum UGR = 18.8

IES INDOOR REPORT

PHOTOMETRIC FILENAME : 4CRDI-XX-L12-835U-L12-835D-XXX-DIM1-UNV-ON-CSU-RS-WHD-WM_.IES

POLAR GRAPH



Maximum Candela = 13950 Located At Horizontal Angle = 0, Vertical Angle = 0

1 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (0 - 180) (Through Max. Cd.)

2 - Horizontal Cone Through Vertical Angle (0) (Through Max. Cd.)